



TAG:		HOJA DE DATOS DE INSTRUMENTOS						
BCF-DS-01		FIELDLOGGER						
<b>PROYECTO:</b>  <b>Banco de Contratación de Flujómetros</b>		REV.	POR	FECHA	EMITIDO	DATA SHEET N°		REV.
		A	KMAC	11/17		1		
		B	KMAC	11/17				
		0	KMAC	11/17				
						KMAC	VHRA	JBAI
						POR	CHEQUEO	APROB.
1	Fabricante	Novus		12		Memoria Interna	2 MB	
2	Modelo N°.	FieldLogger V1.6x D		13		Interface Tarjeta SD	Hasta 16 GB	
3	Alimentación	100 - 240 VAC 50/60 Hz		14		Interface RS485	Modbus RTU maestro y esclavo	
4	Consumo máximo	20 VA		15		Servicios Ethernet	DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, Modbus TCP	
5	Temp. De Operación	0°C - 90°C		16		USB	Host, Device	
6	Altitud de Operación	< 2000 m		17		Registros por Segundo	Hasta 1000 registros	
7	Alojamiento	ABS + PC		18		Batería de Reloj	Litio Panasonic de 3 V	
8	Protección	IP20		19		Señales Analógicas Aceptadas	Termopar: J, K, T, E, N, R, S, B. Pt100, Pt1000. 0-20 mA, 4-20mA 0-20 mV, 0-50 mV, 0-60 mV 0-5 V, 0-10 V	
9	Entradas Analógicas	8						
10	Canales Digitales	8 (Configurables como Entrada o Salida)						
11	Salidas a Relé	2						
<b>Nota:</b>								