



TAG: BCF-DS-03		HOJA DE DATOS DE INSTRUMENTOS							
		TRANSMISOR DE FLUJO MÁSCO TIPO CORIOLIS							
PROYECTO:  Banco de Contratación de Flujómetros		REV.	POR	FECHA	EMITIDO	HOJA DE DATOS Nº		REV.	
		A	KMAC	11/17		3			
		B	KMAC	11/17					
		0	KMAC	11/17		KMAC	VHRA	JBAI	
						POR	CHEQUEO	APROBADO	
G E N E R A L S E N O R	1	Fabricante	Micro Motion		T R A N S M I S O R	14	Fabricante	Micro Motion	
	2	Modelo Nº.	F200S 382CQFZEZZZ			15	Modelo Nº.	2700R12BBASZZZ	
	3	Temp. ambiental Min/Max	-40°C - 350°C			16	Alimentación Eléctrica	85 a 265 VCA, 50/60 Hz	
	4	Diámetros de Línea	2"			17	Conexión Eléctrica	1/2" NPT	
	5	Presión Máxima	100 barg			18	Precisión	±0,50% del caudal medible	
	6	Certificado de Calibración	D-K-15043-01-00			19	Montaje	Remoto a 4 hilos	
	7	Tipo de conexión a proceso / Material	Bridas DIN 2635 PN40 / F316L			20	Señal de Salida	4-20 Ma x2	
	8	Conexión Proceso	2"			21	Ajuste de Cero	Desde indicador	
	9	Material Cuerpo	316L			22	Rango Calibrado	Ajustable	
	10	Entradas para Cables	Prensaestopas de latón-níquel			23	Indicador local	Doble línea, luz de fondo y puesta a cero de totalizador	
	11	Encapsulado	NEMA 4X (IP66)			24	Encapsulado/Protección	NEMA 4X / IP66	
	12	Caudal Nominal	52.160 l/h			25	Protocolo de Comunicación	HART	
	13	Caudal Máximo	87.100 l/h						
14	Temp. Nominal del Proceso	25 °C							
15	Presión Nominal del Proceso	100 barg							
Nota:									